

CEIXO

Valvulas para procesos

Conexiones y fittings

Instrumentos de medicion y control

Valves for processes

Connections and fittings

Measure and control instruments

CEXCO

CEXCO es una empresa de capital gallego fundada en el año 1983 en Vilagarcía de Arousa. Nuestros primeros pasos fueron la importación y distribución de productos industriales para empresas de diversos sectores como el naval, vitivinícola, alimentario, maderero, lácteo, papeler y fabricantes de maquinaria. Durante todos estos años hemos adquirido experiencia y sólidos conocimientos en sectores donde la calidad y el precio final son muy importantes.

Nuestros productos cumplen con los más exigentes controles de calidad y disponen de certificados de ensayo y materiales. Bajo petición y con un coste añadido, cualquiera de nuestros productos puede ser certificado por una empresa externa.

A día de hoy, CEXCO es una empresa adaptada al mundo global y en constante cambio; con una filosofía flexible y competitiva que nos permite servir nuestros productos a empresas mayoristas de distribución industrial a nivel internacional. Tras varias décadas de mejora continua y una sólida relación con fabricantes de todo el mundo, actualmente fabricamos de forma conjunta con empresas de Europa, Asia y el Sudeste Asiático las siguientes marcas:

CEXCO is a company with Galician capital founded in 1983 in Vilagarcía de Arousa. Our first steps were importing and distributing industrial products for companies from diverse sectors like marine, viniculture, food, wood, lactic, paper, and machine manufacturers. During all these years we have acquired experience and sound knowledge in sectors where quality and final price are very important.

Our products fulfill the most exigent quality controls and have certificates of testing and materials. Under requirement, and with a cost increment, each product can be certified by an external company.

Nowadays CEXCO is a company adapted to the global world and in continuous changing; with a flexible and competitive philosophy that allows us to deliver our products to industrial wholesalers on an international level. After several years of continuous improvement and a solid relation with manufacturers around the world, currently we manufacture on a joint-venture with European, Asian and South-East Asian companies, the following brands:



Marcos Coello · Director General · General Manager

Nos diferenciamos por fabricar bajo un estricto control de calidad y gestionar personalmente el pedido; desde su realización hasta que la mercancía es entregada al cliente.

La fabricación de nuestros propios productos nos permite asegurar la calidad final y un precio competitivo.

Al asociarnos con fabricantes, nos convertimos en una empresa que presta un servicio claro, directo y fiable.

The Company

We are different from others because we manufacture under strict quality control and personally handle the order; from the beginning until the order is delivered to the client.

Manufacturing our own products allows us to assure final quality and competitive prices.

By becoming associated with manufactures, we became a company with a clear, direct and reliable service.

"Allá donde esté el producto de calidad estaremos nosotros para ofrecerlo competitivamente"



Misión *Mission*

Para definir nuestra misión como empresa, tan solo tenemos que contestar a una pregunta:

¿Cómo hemos llegado hasta donde estamos?

Prestando un servicio personalizado basado en la calidad y en el precio competitivo.

To define our mission as a company, all we need is to answer the following question:

How have we managed to become who we are?

By giving a personalized service based on quality and competitive price.

"Wherever there is a quality product we will be there to competitively offer it"





VÁLVULAS DE ACERO INOXIDABLE PARA PROCESOS INDUSTRIALES Y NAVALES

STAINLESS STEEL VALVES FOR INDUSTRIAL AND MARINE PROCESSES

Doble estopada autoestanca · Dispositivo antiestático entre la bola y el eje · Medio de trabajo 1000 WOG (PN63) entre -30° y 180° C · Aplicación para diversos compuestos: agua, vapor, gas, productos químicos, etc. · Eje antiexplosión.

BOLA BALL

1 PC



iv-B.R101

Conexión: rosca hembra BSP
Material: AISI 316
Medidas: ¼"-3"
Paso reducido

2 PC



iv-B.R201

Conexión: rosca hembra BSP
Material: AISI 316
Medidas: ¼"-4"
Paso total



iv-B.R202

Medidas: ½"-2"
Presión de trabajo 2000 WOG (PN140)

3 PC



iv-B.R301

Conexión: rosca hembra BSP
Material: AISI 316
Medidas: ¼"-4"
Paso total



Con montaje directo ISO 5211 para actuadores



iv-B.R302

Conexión: soldar / soldar.

Multivías



iv-B.R331

Conexión: rosca hembra BSP 3 / 4vías
Material: AISI 316
Medidas: ¼"-4"
Montaje directo ISO 5211
Paso reducido



iv-B.R341

Autoestanca-Luft, doble estopada · 100% a prueba de fugas de aire bajo agua a 100 PSI (6 bares) · Seguridad anti fuego según API 607. Fire Safe · Dispositivo antiestático y atex · Bola maciza y pulida que dispone de un orificio compensador · Eje no eyectable y con dispositivo contra la carga estática y anillo de fricción RPTFE.

BOLA BALL

1 PC



iv-B.BW102

Conexión: Bridas según EN 1092-1
Material: AISI 316
Medidas: ½"-6"
Paso total



iv-B.B101

Paso reducido



iv-B.B201

Conexión: Bridas según EN 1092-1
Material: AISI 316
Medidas: ½"-6"
Montaje directo ISO 5211
Paso total



iv-B.B301

Conexión: Bridas según EN 1092-1
Material: AISI 316
Medidas: ½"-6"
Montaje directo ISO 5211
Paso total



iv-B.B331

Conexión: Bridas según EN 1092-1
Material: AISI 316
Medidas: ½"-4"
Montaje directo ISO 5211
Paso total 3 vías



iv-B.B341

4 vías (forma T y LL)

COMPUERTA GATE



iv-C.B101

Conexión: Bridas según EN 1092-1
Material: AISI 316
Medidas: ½"-12"



iv-C.R101

Conexión: rosca hembra BSP ó NPT
Material: AISI 316
Medidas: ½"-2"

GLOBO GLOBE



iv-G.B101

Conexión: Bridas según EN 1092-1.
Material: AISI 316
Medidas: ½"-12"

AGUJA NEEDLE



iv-A.R101

Conexión: rosca hembra o macho BSP ó NPT
Material: AISI 316
Medidas: ½"-1"
Presión de trabajo: 6000 PSI

MARIPOSA BUTTERFLY



iv-M.W101

Conexión: Bridas ANSI / DIN
Tipo WAFER
Material: AISI 316
Medidas: 2"-24"



iv-M.L101

Conexión: tipo LUG ANSI/DIN
Material: AISI 316
Medidas: 2"-24"
Cierre metal / metal
Alta ejecución

RETENCIÓN CHECK



iv-R.R101

Tipo: clapeta oscilante
Conexión: rosca hembra BSP ó NPT.
Material: AISI 316
Medidas: ½"-3"



iv-R.W102

Único disco
Bridas PN10/40
Materiales: AISI 316L
Medidas: ½"-6"



iv-R.W201

Doble disco
Bridas PN10/25
Materiales: AISI 316L
Medidas: ½"-6"

BOLA BALL

2 PC



iv-B.RS202

Conexión: rosca hembra BSP
Material: AISI 316 pulido
Medidas: ¼"-3"
Paso total

3 PC



iv-B.RS301

Conexión: CLAMP
Material: AISI 316 pulido
Medidas: ¼"-4"
Montaje directo ISO 5211
Paso total



iv-B.RS302

Conexión: rosca macho DIN

Multivías



iv-B.SS341

Conexión: soldar / soldar 4 vías (forma T y LL)
Material: AISI 316 pulido
Medidas: ½"-4"
Montaje directo ISO 5211
Paso total



iv-B.CS342

Conexión: TRI CLAMP 4 vías (forma T y LL)

Membrana



iv-B.CS303

Conexión: CLAMP y soldar
Material: AISI 316 pulido
Medidas: ¾"-2"
Norma DIN, SMS, 3A, ISO, IDF

OPCIONAL



MARIPOSA BUTTERFLY

2 PC



iv-M.S201

Materiales: AISI304 y AISI316L
Medidas: 1"-4"
Conexión macho-macho
Junta de silicona
Norma DIN, SMS, 3A, ISO, IDF



iv-M.S202

Conexión macho-soldar



iv-M.S203

Conexión soldar-soldar



iv-M.S204

Conexión CLAMP

OPCIONAL



3 PC



iv-M.S301

Materiales: AISI304, AISI316, AISI316L
Medidas: 1"-4"
Conexión soldar-soldar
Junta de silicona
Norma DIN, SMS, 3A

Brida rosca macho



iv-M.S205

Materiales: AISI304, AISI316.
Medidas: 1"-4"
Conexión macho-bridá
Junta de Silicona
Norma DIN, SMS, ISO

Neumáticas



iv-N.S107

Materiales: AISI304, AISI316.
Medidas: 1"-4"
Conexión con extremos para soldar
Junta de Silicona
Norma DIN, SMS, ISO



iv-N.S108

Materiales: AISI304, AISI316
Medidas: 1"-4"
Conexión con extremos para soldar
Junta de Silicona
Norma DIN, SMS, ISO

ACCESORIOS FITTINGS

Racord DIN/CLAMP



iv-F.RS101

Materiales: AISI304, AISI316L.
Medidas: 1"-4"
Tipo soldar y mandrinar
Norma DIN, SMS, ISO, IDF, RJT, CLAMP.

Fittings



iv-F.FS001

Materiales: AISI304, AISI316.
Medidas: desde ½"-4"
Norma DIN
Codo 90°, 45°, reducciones, T's...

Bola limpieza



iv-F.LS101

Materiales: AISI304, AISI316
Conexión rosca o soldar
Norma DIN, SMS, ISO

Válvula toma muestras



iv-F.MS101

Materiales: AISI304, AISI316
Conexión rosca ½", ¾" o soldar
Norma DIN, SMS, ISO

Filtros



iv-F.FS101

Materiales: AISI304, AISI316
Medidas: 1"-4"
Con conexiones para soldar
Norma DIN, SMS, ISO

iv-F.FS102

HIERRO
IRON

BOLA



vv-B.H201

Conexión: Bridas EN 1092-2
Cuerpo fundición de hierro (GG 25)
Bola y vástago en AISI304
Medidas: ½"-10"
Paso total
Montaje ISO 5211 para actuadores

RETENCIÓN



vv-R.H201

Conexión: Bridas EN 1092-2
Material: Cuerpo fundición de hierro (GGG40)
Disco bronce (RG5) o AISI 316L
Muelle AISI 316L
Asiento bronce (RG5) o AISI 316L
Medidas: 1 ½"-20"

OPCIONAL



MARIPOSA



vv-M.H201

Conexión: Bridas EN 1092-2 / ANSI 150#
Material: Cuerpo fundición de hierro (GGG40)
Disco AISI316
Medidas: 2"-24"
Diseño tipo LUG o tipo WAFER PN16
Montaje ISO 521

COMPUERTA



vv-C.H201

Conexión: Bridas EN 1092-2/B (DIN 2501)
Material: Cuerpo en fundición de hierro (GG25)
Internos en Bronce (RG-5)
Medidas: ½"-24"
PN10 / PN16

Vástago
ascendente
vv-C.H201-R

GLOBO / FUELLE



vv-G.H201-Y

Tipo "Y"

vv-G.H201

Conexión: Bridas EN 1092-2/B (DIN 2501)
Material: Cuerpo en fundición de hierro (GG25).
Internos en Bronce (RG-5)
Medidas: ½"-24"
PN10 / PN16

vv-G.H201-A

Angular

BRONCE
BRONZE

COMPUERTA



vv-C.B201

Conexión: Bridas EN 1092-3/B (DIN 2501).
Material: Bronce (RG-5)
Medidas: ½" - 24"
PN10 / PN16

Vástago
ascendente
vv-C.B201-R

GLOBO / FUELLE



vv-G.B201-Y

Tipo "Y"

vv-G.B201

Conexión: Bridas EN 1092-3/B (DIN 2501).
Material: Bronce (RG-5)
Medidas: ½"-24"
PN10 / PN16

vv-G.B201-A

Angular

CONEXIONES Y FITTINGS CONNECTIONS AND FITTINGS

JUNTAS
GASKETS

JUNTA NBR



ic-J.N001

Materiales: Nitrilo (NBR)
Medidas: ½" - 20"
Válidas para bridas PN10 y PN16
Doble resalte antifugas
Espesor 3 mm

ASIENOS Y SELLOS



ic-J.A001

Materiales: Silicona, NBR, PTFE,
RPTFE, CTFE, TFM, Nylon, Peek

ACCESORIOS
FITTINGS

BRIDA MANÓMETRO



ic-B.M2901

Acero inoxidable
frontales y posteriores

TUBO SIFÓN



ic-T.R2201

AISI304
BSP, NPT, PT

VÁLVULA AGUJA



ic-V.R2501

Latón
NPT, BSP
0.10 (Mpa)
150° C

GRIFO



ic-G.R2301

Cuerpo de latón
Maneta de plástico

CAMLOCK



ic-K.R001

AISI304, AISI316, etc.
½"-6"
Norma DIN

FITTINGS BSP



ic-F.R001

AISI304, AISI316.
½"-4"
Norma DIN

BRIDAS



ic-B.I001

AISI304, AISI316
½"-20"
PN10-PN16
Norma DIN / ANSI

DE CAPILLA



ce-T-0201

Recto Tamaños del cuerpo: 110, 150 y 200 mm
Capilla de aluminio anodizado
Conexión y bulbo en latón. Rosca macho 1/2 GAS ó 3/8 GAS
Largos del vástago: 30, 40, 50, 63, 100, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, y 650mm.



ce-T-0202

Angular

FUNDA CILÍNDRICA



ce-T-0401

Recto Tamaño del cuerpo: 130, 160 y 260 mm
Cuerpo de latón o ss304
Bulbo de latón o ss304
Conexión 1/2" y 3/8" BSP



ce-T-0402

Angular

PIRÓMETROS



ce-T-0320

De esfera

Esfera: 80, 100, 125 y 150 mm
Largos del vástago: 150, 200, 250, 300 y 350 mm
Caja en acero inoxidable
Ventana de cristal. Clase 1,6



OPCIONAL

Muelle antivibratorio



ce-T-0310

Funda cilíndrica
Tamaño del cuerpo: 220 y 260 mm
Cuerpo ss304 pulido
Vástago en ss304

BIMETÁLICOS



ce-T-0100

Esfera: 80, 100, 125 y 150 mm
Largos del vástago: 150, 200, 250, 300 y 350 mm
Caja en acero inoxidable
Ventana de cristal. Clase 1,6



CAJA INOX



cec-GBV63

Caja: acero ss304
Ventana: plexiglás o cristal
Partes internas y conexión: latón o ss316
Rosca macho 1/4 ó 1/2 BSP, NPT, PT
DN 63 y 100mm
Clase 1,6 ó 1



cec-GBP63

REFRIGERACIÓN



ce-M-1901

Caja: Acero negro o ss304
Ventana: plexiglás
Partes internas y conexión: latón
Rosca macho 1/4 SAE, NPT
DN 63mm
Clase 1,6



ce-M-1902

CONTACTO ELÉC.



ce-M-1700

Caja: acero negro o ss304
Ventana: plexiglás o cristal
Partes internas y conexión: latón
Rosca macho 1/4 BSP, NPT, PT
DN 63mm
Clase 1 ó 1,6



DIFERENCIAL



ce-M-1800

Caja: acero negro o ss304
Ventana: plexiglás o cristal
Partes internas y conexión: latón o ss316
Rosca vertical 1/4" ó 1/2" SAE, NPT
DN 100mm
Clase 1,6 ó 2,5

SEGURIDAD



ce-M-1600

Caja: Polipropileno
Ventana: Cristal
Partes internas y conexión: AISI 304
Rosca macho 1/4" ó 1/2" NPT
DN 100 mm
Clase 1,6

MEMBRANA



ce-M-1500

Caja: ss304.
Ventana: cristal
Partes internas y conexión: ss316
Rosca macho vertical BSP, NPT, PT
Separador membrana
DN 63 mm o 100 mm
Clase 1,6.



ESTÁNDAR STANDARD



ce-M-1200

Caja: plástico negro
Ventana: plexiglás
Partes internas y conexión: latón.
Rosca macho 1/4 ó 1/2 BSP, NPT, PT
DN 63 y 100 mm
Clase 2,5 ó 1,6



ACERO NEGRO



ce-M-1400

Caja: Acero negro
Ventana: plexiglás
Partes internas y conexión: latón
Rosca macho 1/4 ó 1/2 BSP, NPT, PT
DN 63, 80 y 100 mm
Clase 2,5 ó 1,6



ce-A.R201

Material: aluminio anodizado y recubierto de pintura de poliéster en polvo
Presión de trabajo: 4-8 Bar
Modelos de simple efecto o doble efecto
Montaje según norma ISO 5211
Conexiones para electroválvulas de acuerdo al estándar NAMUR

**NOVEDAD
NEW**
4 Pistones / 4 Pistons




ce-A.R204


ACCESORIOS


- Caja con microfinales de carrera
- Volante de emergencia para el accionamiento manual
- Electroválvulas tipo NAMUR
- Soportes para el montaje
- Muelles
- Adaptadores.

ceXco

Parque Empresarial Trabanca-Badiña
Rúa Patiño, 7-9
36600 Vilagarcía de Arousa (Galicia · Spain)

 +0034 986 56 55 46

 +0034 986 50 78 61

 info@cexco.es

DISTRIBUIDOR / DISTRIBUTOR:

www.cexco.es